

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Ex-FWL 21-53-850-C120



Клапан выравнивания давления



Рассеиватель из сверхпрочного закаленного стекла




Литой корпус из сплава алюминия



В конструкции отсутствуют пластиковые детали



Кронштейн из нержавеющей стали



Высокогерметичный корпус

cos φ
0,96

NICHIA
LED

IP 66

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение промышленных и складских помещений, местное освещение на рабочих местах, освещение технологического оборудования, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газозвоздушных смесей, и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Ex-FWL 21-53-850-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Повышенная механическая прочность и герметичность светильника.

ОПТИКА

Закалённое стекло.
В модификациях с вторичной оптикой:
ПММА + закалённое стекло.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	53 Вт
Световой поток светильника	6754 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°*
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb II T4 Gb X/ Ex tb mb IIIC T80 °С Db X
Габариты	375x125x100 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

* Возможно исполнение с другими типами КСС

