

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FFL 25-290-740-A1



Надежный светодиод на керамической подложке для SMD-компонентов без содержания серебра (устойчивость к агрессивным средам, газам и перепадам температур)



В конструкции корпуса отсутствуют пластиковые детали



Улучшенный теплоотвод



Светотехнический ПММА




Возможность замены драйвера без демонтажа светильника



Ассиметричная кривая силы света («кососвет») для создания равномерного освещения без эффекта ослепления



Поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона светильника в пределах от 0 до 60°



cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
80

IP 66

122
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии

Гермоввод и клапан выравнивания давления препятствуют попаданию влаги внутрь светильника

Предназначен для освещения с мачт стадионов, морских портов, аэропортов, парковок торговых центров, операционных пространств промышленных объектов

ФЕРЕКС

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FFL 25-290-740-A1

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА

Светотехнический ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA. Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.
Позволяет проводить регулировку угла наклона светильника в пределах от 0 до 60°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	290 Вт
Световой поток светильника	35 420 Лм
Цветовая температура	3700-4300 К
Кривая силы света	A-асимметричная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Габариты	415x450x370 мм
Вес	12,8 кг
Гарантийный срок	5 лет

