

Электрические параметры низковольтных светильников ДСО и FPL с напряжением питания от 12В до 24В

Светильники ДСО-12 (L=300мм) и ДСО-24 (L=600мм), FPL-12 (L=400мм) и FPL-24 (L=800мм)

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>	<i>Примечание</i>
Номинальное напряжение питания переменного тока (АС)	12В	Допускается питание от 24В
Диапазон напряжения питания переменного тока (АС)	8-26В	
Потребляемый ток при номинальном напряжении 12В	1,9А	Светильники ДСО-24, FPL-24
Потребляемый ток при номинальном напряжении 12В	0,9А	Светильники ДСО-12, FPL-12
Потребляемый ток при номинальном напряжении 24В	1,0А	Светильники ДСО-24, FPL-24
Потребляемый ток при номинальном напряжении 24В	0,5А	Светильники ДСО-12, FPL-12
Частота питающей сети	50Гц	
Номинальное напряжение питания постоянного тока (DC)	12В	Допускается питание от 24В
Диапазон напряжения питания постоянного тока (DC)	11-35В	
Защита от короткого замыкания в нагрузке	есть	
Диапазон рабочих температур	-40 ... +50	
Гарантийный срок	5 лет	